

Kötélpálya

Termék megnevezése: Kötélpálya
Ajánlott korcsoport: 3-12 év
Esési magasság: 100 cm
Játszószér méretei: 26,6x4,5 m (hossz, szélesség)
Védőtávolságok: 1,50 m biztonsági területe az eszköz körül
Az eszköz szabad tere: 29,6 x 7,5 m

Általános ismertetés:

A kötélpálya játék játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára. A lesiklás emelvényről indul és a pálya végén fékező szerkezet van beépítve a lendület lassítására. Egyszerre 1 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-4:2008 sz. szabványok követelményeinek.

Esési tér:

A telepítési rajz szerint esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell (ütéscsillapító talaj nem szükséges).

A felhasznált anyagok

- Fenyő fűrészáru, I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 %
- Átm.: 10 x 100 mm-es kadmíniumozott állványcsavar
- M10 átmenő csavar és anya
- Átm.: 6 x 80 mm-es nagy menetmélységű rezezt sf. facsavar
- Drótkötél pálya szett
- LIGNOPROTT favédőszer
- BORÓKA tip. környezetbarát lazúr

Szavatosság: 1 év

Alkalmazott szabvány:

MSZ EN 1176-1:2008, MSZ EN 1176-4:2008

A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos ellenőrzés garantálja.

Felületkezelés

Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m² lazúrozással kell a felület kezelni.