

Hintaállvány 1 db lap- és 1 db bölcsőülővel

Termék megnevezése:	Hintaállvány 1 db lap és 1 db bölcsőülővel
Ajánlott korcsoport:	1-14 év
Esési magasság:	130 cm
Játszószór méretei:	390x190x204 cm (hossz, szélesség, magasság)
Védőtávolságok:	biztonsági területe az eszköz körül
Az eszköz esési tere:	750 x 300 cm

Általános ismertetés:

A hintaállvány 1 db lapülővel és 1 db bölcsőülővel játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a gyermekeket felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok követelményeinek.

Esési tér:

A telepítési rajz szerint az eszköz esési magasságának megfelelően ütécscillapító talajról kell gondoskodni. 30 cm mélységben agyagmentes homok, gyöngykavics illetve fakéreg vagy gumiburkolat, melynek HIC értéke min. az esési magassággal legyen azonos.

Felhasznált anyagok

- Fenyő rétegragasztott gerenda I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 %
- Szinterezett acél gerenda és láb összekötő
- M 10-es menetesszár
- M 10-es anya és alátét
- LIGNOPROTT favédőszer
- BORÓKA tip. környezetbarát lazúr

Laphinta, lánc szerelvények

Bölcsőhinta, lánc szerelvények

Szavatosság: 1 év

Alkalmazott szabvány:

MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1176-6, MSZ EN 1177

A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos ellenőrzés garantálja.

Felületkezelés

Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m² lazúrozással kell a felület kezelni.